



CERTIFICADO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PASTILHA DE PORCELANA





Especificação Produto Linha Pastilha Porcelana – Cerâmica Atlas Ltda.

Cód: TabAcondProdPastilha

Revisão: 12

Data: 18/09/15

Data da Certificação: 05/02/1999

Certificado: P 03/05-01

Revisão: 12 – 18/09/15

Objetivo: Declaração de produto, periodicidade de amostragem trimestral Cerâmica Atlas Ltda.

Data Recertificação: 16/06/2014 - Validade: 16/06/2017.

Normas de referencia: ABNT/NBR 15463:2013

Terminologia e requisitos equivalentes á ISO 13006 e ensaios laboratoriais equivalentes ISO 10545.

Linha Pastilha – Pastilha de Porcelana – Referencia: Mate – Brilhante – Reativas Rústicas

Grupo de Absorção de água Pastilha de porcelana: ≤ 0,5 %

Uso: piso, parede, fachadas e piscina.

Dimensão Nominal (N) cm	1,5 x 1,5	2,0 x 2,0	2,5 x 2,5	5,0 x 5,0	2,5 x 5,0	2,5 x 5,0	2,5 x 5,0	5,0 x 10	5,0 x 10	Hexagonal
Dimensão Fabricação (N) mm	14,8 x 14,8	19,0 x 19,0	24,4 x 24,4	47,9 x 47,9	22,5 x 47,9	22,5 x 47,9	22,5 x 47,9	47,4 x 98,5	47,4 x 98,5	Hexagonal 26,5
Espessura (e_w) mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Dimensão Placa cm	30,38x30,38	31,80x31,80	32,05x32,05	30,65x30,65	30,65x30,65 Prumo	30,65x28,05 Amarração	30,65x30,65 Dama	30,65x30,65 Prumo	25,32x30,42 Amarração	30,80 x 29,00

Método de fabricação:

B - Prensado

Absorção de água:

≤ 0,5 %

Carga de Ruptura:

≥ 1000 N

Modulo de Resistência Flexão:

42 N (Individual) ≥ 45 N (Média)

Resistência Gretagem:

Resiste

Classe de Abrasão PEI:

à declarar

Classe de resistência à Manchas:

Verde de Cromo óleo leve (5)

Óleo de Oliva (5)

Solução Alcoólica de Iodo 13 g/l (5)

Classe de Resistência Química:

Cloreto de Amônio 100 g/l (GB)

Hipoclorito de Sódio 20 mg/l (GB)

Ácido Clorídrico 3% (GLB)

Ácido Cítrico 100 g/l (GLB)

Hidróxido de Potássio (GLB)