



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PRODUTOS SOB ENCOMENDA
ONIX REVESTIMENTO**

Declaração do Fornecedor : Norma Internacional - ISO 13006 / NBR 13818

Local de uso : Fachada Externas e Internas - Piscina

Linha Ônix Revestimento

Dados Técnicos	
Absorção de água Grupo BIIa	3,0 a 6,0 %
Expansão por Umidade	< 0,6 mm/m
Carga de Ruptura	≥ 600 N
Modulo de Resist. Flexão	20 N (Individual) ≥ 22 N (Média)
Abrasão superficial (PEI)	A declarar
Resistência Gretagem	Resiste
Resistência à Manchas	Classe (5)
Resistência Química	GB/GLB

<ul style="list-style-type: none"> - Classificação dos Grupos de Absorção de Água : - Grupo BIa 0 a 0,5 % - Grupo BIb 0,5 a 3,0 % - Grupo BIIa 3,0 a 6,0 % - Grupo BIIb 6,0 a 10,0 % - Grupo BIII mais de 10,0 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Resistência aos agentes químicos : - Agentes Químicos : Níveis de Resistência Química <li style="padding-left: 40px;">Alta (A) Média (B) Baixa (C) - Ácidos e álcalis : GLA GLB GLC
---	---

Nota : Produtos cerâmicos com expansão por umidade < 0,6 mm/m são próprios para fachadas externas, internas e piscinas

Nota: Os produtos da Cerâmica Atlas são classificados conforme descrito nas tabelas acima.

Acondicionamento Revestimento Linha Ônix – Cerâmica Atlas Ltda.									Peso p/ caixa					
Tamanho Nominal cm	Tamanho Real cm	Dimensão Placa cm	Área p/m ² Placa	Placa p/m ²	Placas p/ Caixas	Peças p/ Caixas	m ² p/ caixa	* Kg p/ m ² líquido	* Kg Líquido	* Kg Bruto	Medida mm Embalagem	cx / palete	m ² palete	Kg/ palete
5,0 x 10 Prumo	4,74 x 9,85 Drop	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	17	476	1,60	11,562	18,500	18,700	324x324x107	81	129,60	1.514,70
5,0 x 10 Amarração	4,74 x 9,85 Drop	25,23 x 30,33	0,0765	13,07	17	255	1,30	12,000	15,600	15,800	324x324x107	90	117,00	1.422,00
7,5 x 7,5	7,38 x 7,38 Drop	31,04 x 31,04	0,0963	10,38	16	256	1,54	11,688	18,000	18,200	324x324x102	81	124,74	1.474,20
10 x 10	9,85 x 9,85 Drop	30,57 x 30,57	0,0935	10,70	15	135	1,40	13,143	18,400	18,600	324x324x102	81	113,40	1.506,60
10 x 10	9,85 x 9,85 Granel	-	-	-	-	102	1,00	14,200	14,200	14,400	355x213x103	112	112,00	1.612,80
5,0 x 15,0 Prumo	4,53 x 14,80 Drop	30,28 x 30,28	0,0917	10,90	16	180	1,46	13,013	19,000	19,200	317x317x120	72	105,12	1.382,40
5,0 x 15,0 Amarração	4,53 x 14,80 Drop	30,28 x 30,28	0,0917	10,90	16	180	1,46	13,013	19,000	19,200	385x305x120	72	105,12	1.382,40
5,0 x 23	5,74 x 23,80 Granel	-	-	-	-	96	1,31	14,235	18,600	18,800	354x126x238	88	115,28	1.636,80
5,0 x 23 Prumo	5,74 x 23,80 Drop	25,00 x 48,00	0,1200	8,33	13	104	1,56	13,328	20,800	21,000	495x265x92	80	124,80	1.680,00
5,0 x 23 Amarração	5,74 x 23,80 Drop	25,00 x 36,00	0,0900	11,11	13	78	1,17	13,328	15,800	16,000	495x265x92	80	93,60	1.280,00

- Uma Placa 5,0 x 10 cm Prumo	18 peças/placa	(3 x 6)
- Uma Placa 5,0 x 10 cm Amarração	15 peças/placa	(2x3=6 / 3x3=9)
- Uma Placa 7,5 x 7,5 cm	16 peças/placa	(4 x 4)
- Uma Placa 10 x 10 cm	9 peças/placa	(3 x 3)
- Uma Placa 5,0 x 15,0 cm prumo / amarração	8 peças/ placa	(2 x 4)
- 5,0 x 23 cm Amarração	6 peças/placa	(1x2=2 / 2x2=4)
- 5,0 x 23 cm Prumo	8 peças/placa	(2 x 4)

- Obs. :**
- Variações de tamanho e tonalidade são próprias de produtos cerâmicos.
 - Dimensões das Telas (Placas) em Papel ou Drop System, já considerando rejunte da Tela (Placa).
 - 5x23 Granel - Junta de rejuntamento mínimo de 5 mm